

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT

N° : AR-25-20

OBJET : Autorisation de rejet des eaux usées de LA COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHEMONT dans le réseau d'assainissement de Saint-Trivier-de-Courtes

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L.2224-7 à L.2224-12 ;

VU le Code de la santé publique et en particulier son article L. 1331-10 ;

VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif, et en particulier son article 13 ;

VU l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté n° 20-45 en date du 16 décembre 2020 portant délégation de fonction et de signature du Président au 10^e Vice-Président, Monsieur Jonathan GINDRE, dans les domaines de l'Eau et de l'Énergie, aux fins de prendre toute décision afférente à sa délégation et notamment prendre les arrêtés relatifs à sa délégation ;

VU le règlement sanitaire départemental en vigueur ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AUTORISATION

LA COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHEMONT, ci-après dénommée l'Industriel, est autorisée, dans le respect des dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur, et dans les conditions particulières fixées par le présent arrêté, à rejeter ses eaux usées non domestiques, issues de ses activités de production de produits laitiers, dans le réseau public de collecte des eaux usées, via deux branchements spécifiques situés route de Curciat et sur la départementale D 975.

L'industriel disposant de deux points de rejet, c'est pourquoi, dans la suite de l'arrêté, les valeurs de débit et de charge correspondent à la somme des caractéristiques des deux points de rejets.

www.grandbourg.fr

Communauté d'Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse

3 avenue Arsène d'Arsonval

CS 88000 - 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex

Tél. : 04 74 24 75 15 / Fax : 04 74 24 75 13

ARTICLE 2 : CARACTÉRISTIQUES DU BRANCHEMENT ET DES REJETS

Accusé certifié exécutoire

Article 2.1 Prescriptions généralesRéception par le préfet : 01/12/2025
Publication : 01/12/2025

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées non domestiques rejetées dans le réseau collecteur public doivent :

- Respecter les prescriptions générales énoncées dans règlement sanitaire départemental en vigueur.
- Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. À titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5.
- Être ramenées à une température inférieure ou égale à 30°C.
- Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :
 - de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel d'exploitation des ouvrages de collecte et de traitement,
 - de nuire au bon fonctionnement et à la conservation des installations de collecte et de traitement et des autres ouvrages et installations connexes,
 - de faire obstacle à l'évacuation et l'utilisation des boues en épandage agricole, déchets et sous-produits provenant de l'entretien du réseau et du traitement des eaux,
 - d'être à l'origine de dommages à la flore et à la faune aquatiques, d'effets nuisibles sur la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction d'eau potable, zones de baignades...) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics,
 - d'être à l'origine de nuisances, notamment olfactives.

Il est rappelé par ailleurs que l'industriel, pour le rejet de ses eaux usées domestiques, le cas échéant, est tenu au respect des obligations définies par le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Article 2.2 Prescriptions particulières

Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre en débit et en qualité les eaux usées non domestiques dont le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont détaillées ci-après.

Par dérogation du règlement sanitaire départemental en vigueur et au titre de l'antériorité, l'industriel est autorisé à rejeter ses eaux usées domestiques dans le même branchement que les eaux usées non domestiques.

L'eau utilisée provient du réseau public d'adduction d'eau et d'un puit pour les usages de type domestiques et industriels.

2.2.1 Caractéristiques des rejets**Débits maximaux autorisés (pour la somme des deux points de rejets)**

Débit journalier maximum de temps sec : 350 m³/j

Débit horaire maximum de temps sec : 50 m³/h

Flux maximaux autorisés (pour la somme des deux points de rejets)

Le certifié exécutoire

Flux journalier maximum admissible en MES :

500 kg/j

Flux journalier maximum admissible en DCO :

800 kg/j

Flux journalier maximum admissible en DBO₅ :

400 kg/j

Flux journalier maximum admissible en azote (NTK) :

25 kg/j

Flux journalier maximum admissible en phosphore (P_{total}) :

15 kg/j

Aucune particule de taille supérieure à 1 mm ne sera tolérée dans les rejets.

Caractéristiques des eaux rejetées

Les eaux rejetées correspondent aux eaux industrielles liées au process, et aux eaux usées de type domestique ainsi que les eaux pluviales.

Le collecteur public de la route de Curciat est séparatif et ne reçoit que les eaux usées. Les eaux pluviales de l'industriel ne doivent pas y être rejetées.

Le collecteur public de la départementale D 975 est unitaire. Dans l'attente de travaux de mise en séparatif des réseaux, le rejet des eaux pluviales est exceptionnellement accepté.

Les rejets comportant des métaux devront respecter les normes définies par l'arrêté du 2 février 1998 pour les rejets au milieu naturel et satisfaire aux valeurs requises pour la valorisation des boues par épandage (cf. Tableau 1 ci-après). L'arrêté ICPE peut prescrire des concentrations plus faibles.

Les produits utilisés doivent être compatibles avec un rejet au réseau et les produits de lavage doivent être biodégradables.

Tableau 1: Nature et concentrations maximales des rejets

Paramètres		Unités	Valeurs maximales autorisées
Température		°C	30
PH			5,5 < pH < 8,5
Argent et dérivés	Ag	mg/l	0,1
Arsenic et dérivés	As	mg/l	0,025
Cadmium et dérivés	Cd	mg/l	0,2
Cyanure et dérivés ²	Cn	mg/l	0,1
Chrome et dérivés	Cr	mg/l	0,1
Cuivre et dérivés	Cu	mg/l	0,15
Fer et dérivés	Fe	mg/l	2
Aluminium et dérivés	Al	mg/l	3
Mercure et dérivés	Hg	mg/l	0,1
Manganèse et dérivés	Mn	mg/l	1
Nickel et dérivés	Ni	mg/l	0,2

Plomb et dérivés	Pb	mg/l	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 001-200071751-20250819-AR25-20-AR 0,1
Etain et dérivés	Sn	mg/l	Accusé certifié exécutoire
Zinc et dérivés	Zn	mg/l	Reception par le préfet : 01/12/2025 Publication : 01/12/2025 0,8
Composés organiques du chlore ²	AOX	mg/l	5
Dichlorométhane		mg/l	0,02
Chloroforme		mg/l	0,02
Fluor et composés ²	F	mg/l	15
Hydrocarbures totaux ²		mg/l	10
Indice phénol ²		mg/l	0,3
Phénol ²		mg/l	0,1
Poly Chloro Biphényles (PCB)		mg/l	0,001
Fluoranthène		mg/l	0,01
Benzo(b) fluoranthène		mg/l	0,01
Benzo (a) pyrène		mg/l	0,01

2.2.2 Rejet d'eaux pluviales

L'industriel est situé dans un secteur desservi par un réseau d'eaux usées et un réseaux d'eaux pluviales pour le point de rejet route de Curciat. De ce fait, aucun rejet d'eaux pluviales en provenance des toitures, parkings, voiries... n'est admis dans le réseau d'eaux usées.

Les eaux pluviales sont définies de manière exclusive dans le règlement sanitaire départemental en vigueur sanitaire départemental en vigueur.

La qualité des eaux pluviales rejetées dans les réseaux communaux répondra au minimum aux prescriptions générales définies à l'article 2.2 et au tableau 1.

À titre exceptionnel, le rejet d'eaux pluviales est accepté sur le point de raccordement de la départementale D 975, dans l'attente de travaux de mise en séparatif sur le site.

2.2.3 Caractéristiques du branchement

L'industriel dispose d'un point de rejet situé sur le collecteur public de la route de Curciat et un point de rejet sur la départementale D 975.

Le point de rejet de la route de Curciat est équipé :

- d'un canal Venturi pour la mesure des débits avec mesure en continu et enregistrement des données ;
- d'un prélevageur échantillonneur pour échantillon 24h.

Le respect des objectifs de rejet en débit et qualité implique la mise en œuvre par l'industriel, sur le point de rejet de la départementale D 975, des dispositifs comprenant :

- une mesure des débits en continu et enregistrement des données ;
- une mesure du pH et de la température en continu avec enregistrement des données ;

² Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes mensuelles, les valeurs limites journalières ne devant pas dépasser 2 fois les concentrations citées.

- un prélevageur échantillonneur pour les échantillons 24 h.

En aucun cas, ces installations de prétraitement ne peuvent être **ypassées par l'industriel** sans autorisation de la Collectivité.

ARTICLE 3 : CONTRÔLE DES BRANCHEMENTS ET DES EFFLUENTS

Article 3.1 : Entretien et modification du branchement et des installations de prétraitement

Toute modification apportée à l'un des éléments du branchement est interdite sans l'autorisation préalable de la Collectivité. Tout projet de modification devra être soumis à la Collectivité, et s'accompagnera d'un document justificatif et d'une évaluation de l'impact de cette modification sur la qualité des rejets.

L'Industriel a l'obligation d'entretenir, et de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon état de fonctionnement, conformément au règlement sanitaire départemental en vigueur. Toute modification apportée au service de prétraitement devra faire l'objet d'une validation technique préalable de la collectivité.

Il doit pouvoir en justifier par la production de son cahier de bord selon les modalités prévues dudit règlement, ainsi que par la production de tout document de nature à justifier des informations portées au dit cahier de bord.

L'industriel doit immédiatement avertir la Collectivité, par téléphone et par courriel, de tout dysfonctionnement de ses installations risquant de provoquer une pollution des eaux rejetées au réseau. L'industriel isole le plus rapidement possible ses installations pour éviter tout rejet non conforme. À défaut, la Collectivité se réserve le droit de suspendre ou de révoquer la présente autorisation de rejet.

Article 3.2 : Contrôle de la conformité des effluents

Sans préjudice du respect par l'industriel des obligations de contrôle mises à sa charge par le règlement sanitaire départemental en vigueur, la Collectivité se réserve le droit de contrôler à tout moment la quantité et la qualité réelles des rejets dans le réseau public d'assainissement.

L'industriel garantit à cette fin aux agents de la Collectivité ou à tout autre organisme extérieur agréé par elle le libre accès aux regards pour la réalisation de campagnes de mesures. Pour des raisons de sécurité, la Collectivité avertit cependant l'industriel au préalable ; celui-ci s'engage à mettre à disposition le personnel compétent.

Article 3.3 : Intervention en cas de dysfonctionnement

Dès lors qu'il a constaté un dysfonctionnement risquant de provoquer une pollution des eaux rejetées au réseau, l'industriel isole le plus rapidement possible ses installations pour éviter tout rejet non conforme. Il avertit immédiatement la Collectivité, par téléphone et par mail.

À défaut, la Collectivité se réserve le droit de suspendre ou de révoquer la présente autorisation de rejet.

ARTICLE 4 : CONVENTION SPÉCIALE DE DEVERSEMENT

Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent arrêté, et notamment les modalités spécifiques de contrôle de la conformité des effluents, sont définies dans la convention spéciale de déversement, établie entre l'Industriel et la Collectivité en application du règlement sanitaire départemental en vigueur.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS FINANCIÈRES DE L'INDUSTRIEL

En contrepartie du service rendu, l'industriel, dont le déversement des eaux non domestiques est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement des redevances d'assainissement collectif dont les modalités sont définies par délibération du Conseil communautaire et détaillées dans la convention spéciale de déversement.

Cette participation s'ajoute à la perception des sommes dues, le cas échéant, en application des articles L.1331-2, L.1331-3, L.1331-6 et L.1331-7 du Code de la santé publique.

ARTICLE 6 : OBLIGATION D'INFORMATIONS

L'industriel s'engage à fournir à la Collectivité :

- les résultats de l'autosurveillance réalisée sur son point de rejet (débits et charges rejetés) conformément aux prescriptions de l'arrêté et/ou de la convention spéciale de déversement ;
- les résultats de la démarche entreprise dans le cadre de la recherche des substances dangereuses pour l'eau (RSDE), ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées au process suite à ces campagnes ;
- toutes les informations concernant l'évolution de ses installations pouvant conduire à une modification des caractéristiques des eaux usées.

ARTICLE 7 : REJETS NON CONFORMES

Sont non conformes tous les rejets excédant en débit ou en qualité l'une des valeurs maximales définies à l'article 2 du présent arrêté.

La Collectivité pourra mettre en demeure l'industriel, par lettre recommandé avec accusé de réception, de cesser tout rejet non conforme, sous peine d'obturation du branchement.

ARTICLE 8 : DURÉE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation entre en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2025. Elle est délivrée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2025, renouvelable une fois pour une durée d'un an.

Si l'industriel désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande à la Collectivité, par écrit, au plus tard six mois avant son terme.

Les conditions de renouvellement seront fonction des résultats du suivi effectué.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L'AUTORISATION

Le présent arrêté devra être modifié, notamment :

- en cas de modification significative des activités de l'Industriel susceptible de faire évoluer la nature ou la quantité des effluents ;
- en cas de déménagement de l'activité de l'industriel vers un autre site de production ;
- pour prendre en compte la modification de l'autorisation préfectorale de rejet de la station de traitement de la Collectivité ;
- pour prendre en compte d'éventuelles modifications de la législation en vigueur, notamment en matière de protection de l'environnement et en matière d'élimination des boues ou de rejet des eaux au milieu naturel ;
- dans toute autre hypothèse, d'un commun accord des parties.

ARTICLE 10 : FIN DE L'AUTORISATION

Le présent arrêté pourra être suspendu sans délai par la Collectivité en cas

- de manquement grave de l'Industriel à ses obligations ;
- de cessation de l'activité de l'industriel.

ARTICLE 11 :

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°24-11 du 20 aout 2024.


ARTICLE 12 : EXÉCUTION

Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa notification et de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Il est susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de son affichage pour les tiers.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 19 août 2025

Pour le Président et par délégation,



Jonathan GINDRE

10ème Vice-Président délégué à l'Eau et l'Énergie



